

TRANSIT FLEX



PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es



TRANSITFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING

Para recepciones, pasillos, oficinas o vestuarios.
Reception, corridors, offices or locker rooms.

COLORES / COLOURS




Dusty Oak



Rustic Oak



Natural Light Oak




Dark Oak



Warm Wood Natural



Dark Walnut



Gray Stone

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALACIÓN / INSTALLATION: Pegado/Glued

FORMATO / SIZE: Tiles

GROSOR / THICKNESS: 2,5 mm

CAPA ÚTIL / WEAR LAYER: 0,55 mm

TABLAS x CAJA / TILES per BOX: 16/3,46 m²

CAJAS x PALÉ / BOX per PALLET: 75/259,50 m²

CAPA DE PROTECCIÓN / SURFACE TREATMENT: PU

EN ISO 10874 CLASE DE UTILIZACIÓN / UTILIZATION: 23/33/42

EN 13501-1 REACCIÓN AL FUEGO / FIRE REACTION: Bfl-s1

DIN 51130 NIVEL ANTIDESLIZANTE / ANTI GRIP CATEGORY: R9

EN 13893 RES. AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE: $\mu \geq 0,30$ -DS

EN 1815 PROPIEDADES ANTIESTÁTICAS / ANTI-STATIC: ≥ 2 kV

EN ISO 105-B02 RESISTENCIA A LUZ / LIGHT FASTNESS: ≥ 6

EN ISO 24343-1 HUELLA RESIDUAL / RESIDUAL IDENTATION: $\sim 0,02$ mm

EN 425 DESGASTE POR RUEDAS SILLA / EFFECT TO CASTOR: Typ W

EN 12667 PENETRACIÓN TÉRMICA / THERMAL RESISTANCE: $\sim 0,01(m2K)/W$


EN ISO 16251-1 REDUCCIÓN ACÚSTICA / IMPACT SOUND REDUCTION: ~ 4 dB

EN 434/EN ISO 23999 ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSION STABILITY: $\sim 0,15\%$

GARANTÍA / GUARANTEE: 20 años/years

Suelo vinílico imitación madera con look elegante.
Resistente al agua y con alta resistencia para zonas de tránsito intenso.

Elegant looking vinyl floor. Waterproof and with a high resistance for intense traffic areas such as reception, corridors, offices or locker rooms.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
XL Dusty Oak	2,5 mm	1505x235 mm
XL Rustic Oak	2,5 mm	
XL Dark Oak	2,5 mm	
L Natural Light Oak	2,5 mm	1200x180 mm
L Warm Wood Natural	2,5 mm	
L Dark Walnut	2,5 mm	
S Gray Stone	2,5 mm	914,4x457,2 mm

